

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"BISTRIȚA" AL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Nesecret
Exemplar 2
Nr. 2009972
Bistrița, 26.11.2019



De acord, rog aprobați,
ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
Lt.col. 
Rîzniș Ilie

APROB,
INSPECTOR ȘEF
Col. 
dr. ing. Florea Constantin



CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția unui SET DE DESCARCERARE , pentru dotarea INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BISTRIȚA" AL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și conține ansamblul cerințelor de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea financiară și tehnică pentru achiziția unui set de descarcerare pentru dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița al județului Bistrița-Năsăud.

Cap. I GENERALITĂȚI

1. Informații despre Autoritatea contractantă:

- Consiliul Județean al Județului Bistrița-Năsăud
- Sediul: Bistrița, str. Petru Rareș, nr.1, Bistrița.
- Sursa de finanțare: Bugetul de stat

NESECRET

2. Obiectul achiziției

Consiliul Județean achiziționează un **set de descarcerare** pentru dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bistrița" al județului Bistrița-Năsăud, utilizat la majoritatea accidentelor rutiere, care cresc numeric în fiecare an. De asemenea, aceste echipamente se folosesc la toate activitățile de pregătire a personalului, la concursul de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, care se desfășoară anual și participă echipe din cinci județe.

Cod CPV : 42418920-4 - Echipamente de descarcerare.

Cantitate : 1 set descarcerare, descris conform specificațiilor tehnice

Pornind de la specificațiile elaborate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și specificația tehnică, ofertanții vor preciza, obligatoriu, în cadrul propunerii tehnice, **tipul și modelul** echipamentelor oferite, precum și caracteristicile tehnice specifice tipului și modelului de produs oferit.

3. Descrierea achiziției

Pentru această achiziție se va oferta întregul set de descarcerare care conține echipamente cât și unelte de descarcerare, utilizate pentru intervenția la salvarea persoanelor ramase blocate, ca urmare a producerii accidentelor rutiere.

CAP. II CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii și eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme.

Specificații tehnice

SET DE DESCARCERARE

1	<p>Grup de pompare pentru acționarea uneltelor prevăzute la pct. 2, 4, 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sursa de energie: benzina, motor în 4 timpi, răcit cu aer; - să asigure funcționarea simultană, la parametrii prevăzuți, ai oricăror două dintre unelte pentru care este dedicat; - protejat de un cadru de oțel prevăzut cu mâner de transport; - masa (gata de lucru, alimentat cu plinul de benzină și ulei hidraulic cf. SR EN 13204): max. 23 kg. 	Buc.	1	
2	<p>Depărtător</p> <ul style="list-style-type: none"> - forța maximă de depărtare: min. 350 kN; - forța de depărtare măsurată la 25 mm de vârfuri (cf. SR EN 13204): min. 50 kN; - forța de tragere maximă: min. 65 kN; - deschiderea maximă fălcilor: min. 700 mm; - viteza de deschidere în gol a fălcilor să fie mai mare decât cea în sarcină; - să aibă integrat sistem de iluminare a locului de lucru; - masa: max. 16 kg. 	Buc.	1	


NESECRET


3/10

3	<p>Accesorii pentru depărtător</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 set vârfuri de tăiere + 1 set de vârfuri de depărtare + 1 set de vârfuri de tragere, toate în 1 cutie de transport; - 1 set de lanțuri pentru tragere (1 x 3 m + 1 x 1,5 m lungime) în 1 cutie de transport. 	Cpl.	1	
4	<p>Cilindru hidraulic</p> <ul style="list-style-type: none"> - număr tije – piston: 1; - forța de depărtare pe toată cursa pistonului: min. 160 kN; - forța de tragere: min. 50 kN; - lungimea (închis): max. 550 mm; - lungimea (deschis): min. 750 mm; - viteza de extindere în gol a pistonului să fie mai mare decât cea în sarcină; - masa: max. 12 kg. 	Buc.	1	
5	<p>Cilindru hidraulic</p> <ul style="list-style-type: none"> - număr tije – piston: 2 telescopice; - forța de depărtare pe toată cursa primului piston: min. 210 kN; - forța de depărtare pe toată cursa celui de-al doilea piston: 100 kN; - lungimea (închis): max. 600 mm; - lungimea (deschis): min. 1.270 mm; - viteza de extindere în gol a pistoanelor să fie mai mare 	Buc.	1	

NESECRET




4/10

	<ul style="list-style-type: none"> - decât cea în sarcină; - să aibă integrat sistem de iluminare a locului de lucru; - să fie dotat cu rază laser pentru poziționare precisă; - masa: max. 15 kg. 			
6	<p>Accesorii pentru cilindrul hidraulic cu o tijă - piston</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 set de conducte de extensie (1 x 165 mm + 1 x 330 mm + 1 x 500 mm lungime) + 1 piesă de legătură + 2 flanșe de bază, toate în 1 cutie de transport; - 1 set de capete cruce + 1 cap conic + 1 cap pană + 1 set capete de tragere, toate în 1 cutie de transport. 	Cpl.	1	
7	<p>Suport colțar</p> <ul style="list-style-type: none"> - să asigure fixarea și mărirea suprafeței de sprijin a capului cilindrului depărtător; - să aiba cel puțin 3 trepte profilate pentru centrarea și fixarea capului cilindrului depărtător; - masa: max. 8 kg. 	Buc	1	
8	<p>Sistem de protecție față de airbagul din volan</p> <ul style="list-style-type: none"> - confecționată din material deosebit de rezistent la efort; - partea din față să nu conțină componente din oțel; - ușor de instalat; - sac de depozitare. 	Cpl.	1	

9	<p>Scut de protecție pentru victime</p> <ul style="list-style-type: none"> - confecționat din PVC transparent, flexibil și rezistent ca să poată oferi victimelor protecție față de fragmentele de geam, metal etc.; - prevăzut cu decupări pentru a putea fi apucat și mânuit cu ușurință; - dimensiune: cca. 900 x 500 mm. 	Buc	1	
10	<p>Set prelate pentru protecția față de părți ascuțite sau tăioase compus din 10 prelate astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 prevăzute cu sistem de prindere tip velcro pentru acoperirea stâlpilor de autoturism tăiați; - 6 prevăzute cu magneți pentru acoperirea marginilor tăioase din oțel; - confecționate din material rezistent, moale, impermeabil, lavabil de culoare fluorescentă. 	Set	1	
11	<p>Prelată pentru așezat unelte</p> <ul style="list-style-type: none"> - confecționată din material rezistent, impermeabil, lavabil de culoare fluorescentă; - dimensiunea: cca. 2000 x 2500 mm. 	Buc	1	



NESECRET

6/10

12	<p>Dispozitiv pentru spargerea geamurilor securit și tăierea centurilor de siguranță</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambele funcții integrate în aceeași unealtă; - lama de tăiere mascată astfel încât să prevină rănirea utilizatorului; - ușor de folosit. 	Buc	1	
13	<p>Pene de stabilizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 blocuri în trepte și 4 blocuri în unghi; - material: polietilenă; - presiunea admisibilă pe suprafață: 100 kg/cm²; - material anti-alunecare și rezistent la spargere. 	Set	1	
14	<p>Cale de stabilizare</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 6 blocuri de fixare și 4 blocuri în unghi; - material: polietilenă; - presiunea admisibilă pe suprafață: 100 kg/cm²; - material anti-alunecare și rezistent la spargere. 	Set	1	

NESECRET

7/10

15	<p>Dispozitiv de stabilizare autoturisme</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrează în aceeași unitate cu suportul extensibil toate celelalte elemente de acționare, fixare și asigurare (capete de sprijin, chingă, cârlige, dispoz. de tensionare cu clichet); - forța de încărcare suportată: min. 15 kN; - lungimea strâns: max. 1.100 mm; - lungimea extins: min. 1.750 mm; - masa: max. 8 kg; - ciocan de străpuns tablă. 	Buc	2	
16	<p>Complet de balizare a locului intervenției:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 conuri reflectorizante + 4 balize semnalizare luminoase în caz de accident rutier + minim 300 ml de bandă reflectorizantă 	Cpl	1	
17	Chingă cu clichet	Buc	4	

CAP. III SPECIFICAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA OBIGAȚIILE FURNIZORULUI

Obligațiile Furnizorului

Furnizorul are obligația de a livra echipamentele noi și nefolosite, conform specificațiilor, în cantitatea, la locația și în condițiile solicitate.

Furnizorul are obligația de a transfera achizitorului dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului de furnizare.

NESECRET

8/10

Cerințe privind conformitatea cu cerințele, legislația, standardele și reglementările aplicabile

Echipamentele de descarcerare furnizate pe baza contractului vor fi certificate pentru conformitate CE și vor respecta toate cerințele impuse de legislația, standardele și reglementările aplicabile în România, inclusiv cele cu privire la Protecția Mediului, Asigurarea și certificarea calității, Securitate și Sănătate în Muncă, etc.

La predarea echipamentelor de descarcerare către achizitor, furnizorul are obligația de a face dovada conformității acestora cu cerințele din specificații și cu reglementările aplicabile, și de a permite reprezentanților autorizați ai achizitorului să inspecteze bunurile furnizate.

Cerințe privind efectuarea recepției

La predarea echipamentelor de descarcerare către achizitor, comisia de recepție desemnată de acesta va verifica conformitatea produselor livrate cu solicitările din prezentul caiet de sarcini și va încheia un Proces Verbal de Recepție.

Cerințe minime privind condițiile de livrare

Livrarea se va face în următoarele condiții:

- 1) Livrarea se va face în maxim 30 de zile de la data semnării contractului ;
- 2) Furnizorul va livra echipamentele de descarcerare noi și nefolosite, conform specificațiilor tehnice.
- 3) Livrarea echipamentelor de descarcerare se va face astfel:
 - La sediul I.S.U. Bistrița, str. Sigmirului, nr. 16, jud. B-N, persoana de contact al ISU BISTRITA: Lt.col. Rînziș Ilie , nr. tel. 0773874113.
- 4) La livrare, furnizorul va preda achizitorului următoarele documente:
 - Certificatul de garanție emis în condițiile solicitate;
 - Declarația de conformitate și calitate;
 - Manual (instrucțiuni) de utilizare în limba română.

Cerințe minime privind perioada de garanție:

Perioada de garanție pentru echipamentele de descarcerare , va incepe de la data livrării conform Condițiilor de livrare și semnarea procesului verbal de recepție de către reprezentanții achizitorului.

Termenul de garanție va fi de minim 24 luni.

Pe durata perioadei de garanție, furnizorul se obligă să asigure cu titlu gratuit asistență tehnică la cerere și remedierea/repararea oricăror defecțiuni care nu sunt generate din culpa achizitorului, inclusiv înlocuirea produsului defect cu unul nou dacă repararea nu este posibilă.

Defecțiunile apărute în perioada de garanție vor fi anunțate de achizitor prin orice mijloace, inclusiv telefonic, furnizorul având obligația de a interveni pentru remedierea defecțiunilor în maxim 48 de ore de la data și ora comunicării.

CAP.IV TERMEN DE PLATĂ

Prețurile si valoarea totală vor fi exprimate in lei, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior și vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului. Prețurile prezentate vor fi prețurie finale și vor cuprinde toate costurile.

Termenul de plată va fi de maxim 30 zile de la data emiterii facturii si a procesului verbal de recepție semnat de furnizor și achizitor, plata va fi in lei.

Costurile aferente furnizării produseior menționate în cadrul prezentului caiet de sarcini, precum si cheltuielile efectuate vor fi parte integrantă a prețului ofertat.

CAP.V DISPOZIȚII FINALE

Cerințele impuse, sunt considerate ca fiind minimale, în acest sens, orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile acestui "Caiet de sarcini" , va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Slt:

Încomit,

Radu Ciprian

NESECRET

10/10